RZUT PARTERU



PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HALI

12 cm	płyty warstwowe typu sztorc/ach gr. 120mm, zamków mocz/owo 1000m wypełnienie z płyt/ pu/ekstrzonowej, pod/kowo/ do zewn/ątrz, ewt/owe - attest płyt płonowy w kolorze standard 6/4L, powłoka poliester
zmienna	konstrukcja stalowa - płowoczopolowo słupy rozlow budynku

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HALI

8 cm	płyty warstwowe typu sztorc/ach gr. 80mm, zamków mocz/owo 1000m wypełnienie z płyt/ pu/ekstrzonowej, pod/kowo/ do zewn/ątrz, ewt/owe - attest płyt płonowy w kolorze standard 6/4L, powłoka poliester
zmienna	konstrukcja stalowa - płowoczopolowo słupy rozlow budynku

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

3,0 cm	płyta gipsowo - kartonowa gr. 3,0cm podwójnego dyc/o
7,0 cm	rusz t profil stalowych ocynkowanych wypełnienie wełn/ami mineralną
3,0 cm	płyta gipsowo - kartonowa gr. 3,0cm podwójnego dyc/o
	wykończenie ścian wg. projektu architektury

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

12cm	płyty warstwowe typu sztorc/ach gr. 120mm, zamków mocz/owo 1000m wypełnienie z płyt/ pu/ekstrzonowej, pod/kowo/ do zewn/ątrz, ewt/owe - attest płyt płonowy w kolorze standard 6/4L, powłoka poliester
zmienna	konstrukcja stalowa - płowoczopolowo słupy rozlow budynku

PROJEKTOWANA ŚCIANA PODWALCOWA HALI

14cm	podwalina żelbetowa gr. 140mm
8cm	izolacja termiczna - podkłynie eksp/ozowany XPS 300 gr 5 cm
1,6cm	bret żywicz/ny, bitor standard 6/4L

PROJEKTOWANA POSADZKA HALI

18 cm	podsypka z/wa/ce/jąca na bazie naturalnych kruszyw naturalnych, zabezpieczonych preparatem biobójczym/m- ProM
	posadzka przemysłowa gr. 18cm, beton C50/60XF2, dodatek bi/obójczy dodpy o. dn - wzl/ony stalowe o zmodyfikO 6/4 2 w ilości 30kg/m3
10 cm	warstwa chudego betonu klasy C8/10 (B15) grubość
10 cm	stabilizacja 10cm
0,4 mm	warstwa izolacyjna/ folia PE/ gr. 0,3mm/ izolacji/ ułkładzina/ na zakłady o szerokości min 0,2m
30 cm	stabilizacja gr. 30 cm
zmienna	grunt rodzimy

PROJEKTOWANA POSADZKA POM. SOCJALNYCH

2 cm	wyrównanie gips - bord wyrównujący prasowanie
8 cm	jastrych cementowy
10 cm	izolacja EPS tworzy odpowiednio
0,4 cm	izolacja przeciwwilgotnowa 2x folia PE 0,2 na zakład
40cm	nasyp z zagęszczonego piasku, ułożenie 10cm stabilizowane cementem

PROJEKTOWANY DACH NAD MAGAZYNOWEJ

	dach ASTRON cień 400
12 cm	wełna szklana gr 12 cm
	blacho/ stalowa trapezowo/ lakierowano
zmienna	kotwi/owe/ stro/gokrzy

PROJEKTOWANY DACH NAD PRODUKCYJNEJ I ŁĄCZNIKA

	dach ASTRON cień 400
36 cm	wełna szklana gr 36 cm
	blacho/ stalowa trapezowo/ lakierowano
zmienna	kotwi/owe/ stro/gokrzy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

HALA PRODUKCYJNA	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	1 734,00m2
WYSOKI OBIEKTY	34,24m a 48,33m
HALA MAGAZYNOWA	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	4 192,00 m2
WYSOKI OBIEKTY	51,23m a 66,41m
ŁĄCZNIK	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	198,00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁOŚCIOWA	6 124,00m2
POWIERZCHNIA ANTRESOLI	622,00m2

WEJŚCIE DO BUDYNKU

DOK

RAMA SZCZĘTOWA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTAWOWA

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

- WYKONYWIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
- WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ W OKRESIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I SPRAWDZIĆ JEGO KOMPLETNOŚĆ